

# SHOES FOR PROFESSIONALS



Schnürelemente mit Reflex



**Obermaterial:** Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,9 – 2,1 mm stark

**Innenfutter:** Atmungsaktives Innenfutter

**Brandsohle:** Fußschweiß absorbierende Texonbrandsohle

**Fußbett:** Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

**Zehenschutzkappe:** Anatomisch geformte Schutzkappe in breiter Ausführung

**Sohle:** Gummi/PU Sohle mit selbstreinigendem Straßen/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, große abgeschrägte Auftrittsfläche. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2004

**Sonstiges:** Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersen- und Schnürbereich

## OHIO LOW

**Art.-Nr. 608002**

CE EN ISO 20345:2004 S2 HRO HI CI

Nubukleder 1,9 – 2,1 mm, atmungsaktives Innenfutter, antistatisch

Lieferbare Größen EU 36 – 47, Übergrößen EU 48



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	

Bezugsquelle:



**HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH**

Am Industriegleis 7

D-84030 Ergolding

Tel: 0871/97410-0

Fax: 0871/97410-55

kontakt@hug-technik.de

www.hug-technik.com

YOUR PROBLEMS - OUR BUSINESS

Arbeitsschutz-Antriebstechnik-Kunststoffe-Elastomere-Schläuche-Armaturen-Industriebedarf