

SHOES FOR PROFESSIONALS



HAIX® -Klima-System



Schnittschutz Klasse 1



GÜK mit versenkten Nähten

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 – 2,7 mm stark

Schnittschutz: KEVLAR® -Schnittschutz nach Klasse 1 (20m/sec.)

GORE-TEX® HPR-System 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei hohen Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Brandsohle: Formstabile und verwindungssteife Memory Brandsohle

Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe: Anatomisch geformte Schutzkappe in breiter Ausführung

Sohle: Stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Der PU Dämpfungскеil im Absatzbereich mit seinem geringem Gewicht, sorgt für Auftrittsдämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch von Hand aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale Seitenstabilität erzielt. Gemäß EN ISO 20345:2004.

HAIX®-Klima-System: HAIX® -Klima-System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluß

HAIX®-MSL-System: MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges: Leichtlaufschнürelemente mit Klemmhaken und Haken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Gummiüberkappe

TIBET FORST

Art.-Nr. 603010

CE EN 345 SB HI CI WR

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, Schnittschutz Klasse 1, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® HPR-System, HAIX®-Klima-System, Schafthöhe 22 cm

Lieferbare Größen EU 39 – 47, Übergroßen EU 48 – 49



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	

Bezugsquelle:



HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH

Am Industriegleis 7 D-84030 Ergolding
Tel: 0871/97410-0 Fax: 0871/97410-55
kontakt@hug-technik.de www.hug-technik.com

YOUR PROBLEMS - OUR BUSINESS

Arbeitsschutz-Antriebstechnik-Kunststoffe-Elastomere-Schläuche-Armaturen-Industriebedarf