

TABELLE ZUR FILTERAUSWAHL

| Stoff | Gas | MAK/ TRK (ml/m ³) | mg/m ³ | Zustand | Filter |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| Holzstaub | | | 2G | FS1 | P2 |
| Hydrazin | 302-01-2 | 0,1 | 0,13 | FH | K |
| Insektizide | | | | FS,FH | AP2/3 |
| Jod | 7553-56-2 | 0,1 | 1 | FD | BP2 |
| Isocyanate s. Diisocyanate | | | | | B(A)P3 |
| Isophoron | 78-59-1 | 5 | 28 | FH | A(P2) |
| Isopropanol | 67-63-0 | 400 | 980 | FH | A |
| Kaliumhydroxid, Kalilauge | | | | FS,FH | P2 |
| Kalk -gebrannt | | | | FS | P1/P2 |
| Kieselsäure, Kieselgur (ungebr.) | | | 4F | FS | P2 |
| Kieselglas, -gut, -gur (gebr.), -rauch | | | 0,3F | FS | P2 |
| Kohlendioxid | 124-38-9 | 5000 | 9000 | G | CO |
| Kohlendisulfid | 75-15-0 | 10 | 30 | FN | B |
| Kohlenmonoxid | 630-08-0 | 30 | 33 | G | CO |
| Kresol | 1319-77-3 | 5 | 22 | FH | A |
| Kühlschmierstoffe | | | 10G | FH | P2 |
| Künstliche Mineralfasern | | 500000 F/m ³ | | FS | P2 |
| Kupfer | 7440-50-8 | | 1G | FS | P2 |
| Kupfer-Rauch | | | 0,1F | FS | P2 |
| Lösemittel-Gemisch | | nach TRGS | 404 | | A |
| Magnesiumoxid | 1309 [^] -48-4 | | 6F | FS | P1 |
| -Rauch | | | | | |
| Maleinsäureanhydrid | 108-31-6 | 0,1 | 0,4 | FD | AP2 |
| Mangan u. Verbindungen | | | 0,5G | FS | P2 |
| Marmor | | | | FS | P1 |
| Mehlstaub | | | 4G | FS | P1 |
| Mennige (Bleioxide) | | | | FS/FH | P2 |
| Mercaptane | | | | | B |
| Methan | | | | G | UU |
| Methanol | 67-56-1 | 200 | 260 | FN | AX |
| 3-Methoxy-Butylacetat | 4435-53-4 | | | FH | A |
| Methoxyethanol Me-Glycol | 109-86-4 | 5 | 15 | FH | A |