

SCHRAUBEN BRITISCHES GEWINDE

TABELLE ABMESSUNGEN

55° Flankenwinkel

		Gänge auf 1" (25,4 mm)					
Nenn-Gewinde				(R/G) Durchm. (mm)		BA-Gewinde	
Zoll/ inch	mm	BSW	BSF	BSPP BSPT		Nr.	Durchmesser (mm)
1/16	1,588	60	-	-	-	16-134	0,8
3/32	2,382	48	-	-	-	15-121	0,9
1/8	3,175	40	-	28	9,73	14-110	1,0
5/32	3,970	32	-	-	-	13-102	1,2
3/16	4,763	24	32	-	-	12-90,9	1,3
7/32	5,556	24	28	-	-	11-81,9	1,5
1/4	6,350	20	26	19	13,16	10-72,6	1,7
9/32	7,142	20	26	-	-	9-65,1	1,9
5/16	7,938	18	22	-	-	8-59,1	2,2
3/8	9,525	16	20	19	16,66	7-52,9	2,5
7/16	11,113	14	18	-	-	6-47,9	2,8
1/2	12,700	12	16	14	20,96	5-43,0	3,2
9/16	14,288	12	16	-	-	4-38,5	3,6
5/8	15,875	11	14	14	22,91	3-34,8	4,1
11/16	17,463	11	14	-	-	2-31,8	4,7
3/4	19,051	10	12	14	26,44	1-28,2	5,3
13/16	20,638	10	12	-	-	0-25,4	6,0
7/8	22,226	9	11	14	30,20	-	-
15/16	23,813	9	11	-	-	-	-
1"	25,401	8	10	11	33,25	-	-
1 1/8	28,576	7	9	-	-	-	-
1 1/4	31,751	7	9	11	41,91	-	-
1 3/8	34,926	6	8	-	-	-	-
1 1/2	38,101	6	8	11	47,80	-	-
1 5/8	41,277	5	8	-	-	-	-
1 3/4	44,452	5	7	11	53,75	-	-
1 7/8	47,627	4 1/2	7	-	-	-	-
2"	50,802	4 1/2	7	11	59,62	-	-

Änderungen von Vorschriften, Gesetzen, Technik, Irrtümer, Druckfehler, etc. sind ausdrücklich vorbehalten.

Alle Angaben sind freibleibend. Eine Haftung für den Inhalt wird ausgeschlossen.

© Copyright by HUG® Technik und Sicherheit GmbH Ergolding/Germany